

VEDACIL ACQUA

Produto

VEDACIL ACQUA é um verniz à base de resina acrílica dispersa em água. É indicado para proteção de estruturas e, após a cura, forma um filme transparente, impermeável, de fácil limpeza, de boa resistência a abrasão e intempéries.

Características

- Densidade: 1,02 g/cm³
- Aparência: Branco(a)
- Composição Básica: Emulsão acrílica
- Validade: 12 meses

Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa, íntegra, seca e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer outro material. Caso haja falhas ou fissuras, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação. A superfície deve ser lixada antes da aplicação. Para superfícies de concreto com elevada porosidade recomenda-se executar antes da aplicação um estucamento com pasta de cimento aditivado com adesivo acrílico, como o VEDAFIX.

Preparo

Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Atenção

Geralmente, para atender ao consumo por m² na aplicação, são recomendadas entre 2 e 3 demãos, com espessura uniforme. A superfície a ser tratada deve estar estanque e impermeabilizada, pois a umidade resultante de falhas de impermeabilização, ou retida nas peças após a lavagem, pode provocar manchas na superfície. Em pisos laváveis, verificar previamente se a aplicação de VEDACIL ACQUA não torna o local escorregadio. Em caso de dúvidas sobre acabamento e aderência, sugere-se a realização de teste prévio. A limpeza das ferramentas deve ser feita com água e sabão. A limpeza de superfícies tratadas com VEDACIL ACQUA deve ser feita somente com água e sabão. Durante a aplicação proteger objetos e utensílios contra respingos. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Não aplicar demão muito espessa (acima de 1,5 mm), pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial seca, mantendo o interior da demão no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o tempo de secagem entre as demãos. VEDACIL ACQUA não deve ser aplicado em superfícies com presença de umidade. Em locais sujeitos a umidade proveniente do solo, verificar previamente a impermeabilização do piso. Não aplicar VEDACIL ACQUA sobre superfícies lisas, esmaltadas, vitrificadas ou qualquer outra que não tenha porosidade suficiente para absorver o produto. Não aplicar sobre cera, óleos, resíduos de ácidos ou resinas remanescentes pois ocasionam o surgimento de manchas na superfície e má aderência do produto.



Meio Ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de borracha
-

Primeiros socorros

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

Embalagens



Pote 1 litro
Dimensões: 14 X 12 X 12 cm



Galão 3,6 litros
Dimensões: 19 X 19 X 19 cm



Balde 18 litros
Dimensões: 35 X 30 X 30 cm



VEDACIT



Tambor 200 litros

Dimensões: 89 X 58 X 58 cm



www.vedacit.com.br