

<b>Produto</b>	<b>Suvinil Tinge &amp; Protege (VERNIZ TINGIDOR)</b>		
<b>Descrição</b>	Suvinil Verniz Tingidor enverniza e altera a tonalidade de superfícies de madeira, seu acabamento colore e valoriza os veios naturais de madeiras menos nobres, sobretudo as mais claras.		
<b>Indicação</b>	Indicado para envernizar e alterar a tonalidade de superfícies novas de madeira ou para a recuperação de madeiras que sofreram desbotamento pela ação do tempo, tanto em áreas internas como externas.		
<b>Cores</b>	De acordo com catálogo de cores vigente.		
<b>Principais Benefícios</b>	<b>3 anos*de garantia depois de aplicar.</b> <b>Tinge e renova.</b> <b>Valoriza a madeira.</b> <b>Proteje do sol e da Chuva**</b>		

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à	Tipo	Descrição	Função/Definição
	<b>ABNT NBR 11702:2010</b>	4.3.1.3	Verniz com Filtro Solar	Envernizar e proteger a madeira, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	Resina alquídica a base de óleo mineral semi secativo, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos e pigmentos.
<b>Toxicidade</b>	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site <a href="http://www.suvinil.com.br">www.suvinil.com.br</a>
<b>Embalagens</b>	0,9 L, 3,6 L
<b>VOC - Compostos Orgânicos Voláteis</b> - (Valor obtido através da <b>Norma Européia</b> DIN EN 11890-1)	510 - 515 g/L
<b>VOC - Compostos Orgânicos Voláteis</b> - (Valor obtido através da <b>Norma Internacional</b> ASTM D 3960-05)	510 - 515 g/L
<b>Sólidos/Peso</b> - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	40 - 44 %
<b>Sólidos/Volume</b> - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	32 - 36 %
<b>Densidade</b> - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,86 - 0,90 g/cm3
<b>Prazo de Validade</b> - (embalagem fechada e sem uso)	48 meses

### DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m <sup>2</sup> /demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem
 Suvinil Aguarrás Madeira nova e repintura 10% em todas as demãos. Para aplicação com pistola diluir 30%, pressão entre 2,2 e 2,8Kgf/cm <sup>2</sup> ou 30 a 35lbs/pol <sup>2</sup> .	 Brilhante	 Galão (3,6 L): 120 m <sup>2</sup> ¼ Galão (0,9 L): até 30 m <sup>2</sup>	 Exteriores e Interiores	 Madeira nova: 3 demãos Repintura: 1 a 2 demãos Ao toque: 4 a 6 horas Entre demãos: 12 horas Final: 24 horas.
<b>Ferramentas</b>	 Rolo de espuma	 Pincel de cerdas macias	 Pistola	

### CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

### OBSERVAÇÕES

**\*TERMO DE GARANTIA:** Suvinil Tinge & Protege foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras não resinosas. Aplicando Suvinil Tinge & Protege de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua cobertura vai durar até 03 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e sua garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Tinge & Protege a cada 01 ano. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Tinge & Protege são desconhecidos pela Suvinil.

\*\*Conforme teste de intemperismo natural.

### PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue Enxaguando; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.

Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC Suvinil – 08000117558**

**BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900**

**Químico Responsável - Célia Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 – IV / Região**

Revisão: Maio\_2018

Autor: Gerenciamento da Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Madeiras & Metais.